

# KBE 35

35mm 이하 Eco 마그네틱 코어 드릴

주문 번호: 7 270 50 60 27 0



건설 현장에서의 트위스트 드릴링 및 코어 드릴링 작업을 위한 기본 기능이 탑재된 고성능의 소형 1단 Eco 마그네틱 코어 드릴.

- 최고의 품질로 제조되어 어려운 작업 조건에서 사용하기에 적합합니다.
- FEIN 고풍력 모터의 높은 토크와 트위스트 드릴링 및 코어 드릴링을 위해 매우 크게 디자인된 스트로크 영역.
- 뛰어난 가성비에도 불구하고 타의 추종을 불허하는 긴 수명과 신속한 작업 속도를 자랑합니다.
- 내장형 냉매 탱크
- 강한 자석 결합력
- 최적의 중량 대비 출력.
- 육각 홈이 있는 전환식 피드 핸드휠.
- 내장형 육각 소켓 홀더.



# KBE 35

35mm 이하 Eco 마그네틱 코어 드릴  
주문 번호: 7 270 50 60 27 0

## 기술 자료

입력	850 W
출력	450 W
최대 부하 속도	460 1/min
무부하 속도	620 1/min
최대 트위스트 드릴링 Ø	13 mm
코어 드릴링 최대 깊이	50 mm
코어 비트, 최대 Ø	35 mm
HSS 코어 비트, 최대 Ø	35 mm
코어 드릴 홀더	3/4 in Weldon
스트로크	135 mm
전체 스트로크 범위	260 mm
자력	12 000 N
자석판 크기	195 x 90 mm
케이블 길이	3 m (단위)
EPTA에 따른 중량	11,80 kg
유선	X

## 가격에 포함:

1 냉각 윤활 탱크
1 묶음띠
센터링 핀 100mm 1개
1 접촉 방지 장치
5mm와 6mm 육각 소켓 렌치 2개